

仕様書

サイズ(表示サイズ)				55型(138.8cm) (対角)
液晶方式				アクティブマトリクス方式カラー TFT液晶
有効表示領域				1209.6×680.4mm
最大解像度(ドット)				1920×1080
画素ピッチ				0.630mm
最大表示色				約1,677万色
視野角				左右178°、上下178° (コントラスト比>10)
輝度				500cd/m ² (工場出荷設定標準値) 700cd/m ² (最大値) (周囲温度25℃)
コントラスト比(標準値)				1100 : 1
応答速度(標準値)				8ms (G to G)
走査周波数	水平周波数			15.625/15.734/31.5-91.1kHz
	垂直周波数			50~85Hz(50/60Hzフレームロック) (アナログ)、24 ~ 85Hz(50/60Hzフレームロック) (デジタル)
入力端子	DVI	DVI-D 24ピン	デジタルRGB信号	DVI規格T.M.D.S準拠 HDCP1.4 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} , 1920×1080(60Hz), 1125p(1080p), 1125i(1080i)
	DisplayPort	DisplayPort コネクター	デジタルRGB信号	DisplayPort規格 Ver1.2準拠 HDCP1.3 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} , WUXGA60 ^{*2} , 1920×1080(60Hz), 1125p(1080p), 1125i(1080i), 750p(720p) : 50Hz/60Hz, 525p(480p) : 60Hz, 625p(576p) : 50Hz, 3840×2160(24Hz/30Hz/60Hz(DisplayPort1.2)) ^{*2*3}
	HDMI	HDMI コネクター	デジタル色差信号 デジタルRGB信号	HDMI HDCP1.4/2.2 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} , WUXGA60 ^{*2} , 1920×1080(60Hz), 1125p(1080p), 1125i(1080i), 750p(720p) : 50Hz/60Hz, 525p(480p) : 60Hz, 625p(576p) : 50Hz, 3840×2160(24Hz/25Hz/30Hz/60Hz(設定2)) ^{*2*3} , 4096×2160(24Hz) ^{*2*3}
	VGA(RGB) ^{*4}	ミニD-Sub15ピン	アナログRGB信号	RGB : 0.7Vp-p/75Ω VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} , WUXGA60 ^{*2} , 1920×1080(60Hz)
	VGA(YPbPr) ^{*4}	ミニD-Sub15ピン	同期信号	セパレート同期信号 : TTLレベル 正/負極性 シンクオングリーン : 0.3Vp-p/75Ω 負極性
	VGA(YPbPr) ^{*4}	ミニD-Sub15ピン	色差信号	輝度信号Y : 1.0Vp-p/75Ω, 色差信号Cb/Cr (Pb/Pr) : 0.7Vp-p/75Ω HDTV/DVD : 1125p(1080p), 1125i(1080i), 750p(720p) : 50Hz/60Hz, 525p(480p), 525i(480i) : 60Hz, 625p(576p), 625i(576i) : 50Hz
出力端子	VIDEO ^{*4}	RCA端子×1	コンボジット信号	1.0Vp-p/75Ω NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
	DisplayPort	DisplayPortコネクター	デジタルRGB信号	DisplayPort規格 Ver1.2準拠 HDCP1.3
	HDMI	HDMIコネクター	デジタル色差信号 デジタルRGB信号	HDMI HDCP1.4/2.2
	オーディオ入力	3.5φステレオミニジャック×1	アナログ音声信号	ステレオ L/R 0.5Vrms
	オーディオ出力	3.5φステレオミニジャック×1	音声信号	入力選択された信号を出力 : ステレオ L/R 0.5Vrms
	オーディオ出力	3.5φステレオミニジャック×1	音声信号	入力選択された信号を出力 : ステレオ L/R 0.5Vrms
音声出力				外部スピーカー端子 8 Ω、音声出力 15W+15W (実用最大出力) 内蔵スピーカー : なし
制御信号	制御入力コネクター			D-SUB9ピン (RS-232C) × 1
	LANポート			RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX × 2
	リモコン入力コネクター			3.5 φステレオミニジャック × 1
microSDカードスロット				microSD カードスロット×1 microSDHC 32GBまで対応
USBポート	USB1 (SENSOR)			USB2.0 ダウンストリームポート
	USB2			USB2.0 アップストリームポート
	USB CM1 (2A)			電力供給用 供給電圧 : 5V、最大供給電流 : 2A
	USB CM2			メンテナンス用
	Media Player USB			メディアプレーヤー用
使用環境条件	温度 ^{*7}			0~40℃
	湿度			20~80% (結露のないこと)
保管環境条件	温度			-20~60℃
	湿度			10~80% (結露のないこと)
電源	電源入力			AC100-240V、4.7-1.9A、50/60Hz
	消費電力 ^{*1} (最大/ネットワークスタンバイモード ^{*5} /スタンバイモード ^{*6})			180 W (420W/2.0 W/0.5 W)
スロット2タイプオプション供給電力				16V / 3.6A
質量				約28.1kg

※ 1 工場出荷時の設定条件 (別売品未装着)。
※ 2 簡易圧縮表示。
※ 3 表示される文字が不鮮明になる場合があります。
※ 4 共用端子。
※ 5 別売品未装着時。ネットワークスタンバイに移行するまでの待機時間 : 約 10 秒 (工場出荷時の設定)。
※ 6 別売品未装着時。スタンバイモードに移行するまでの待機時間 : 約 3.5 分 (工場出荷時の設定)。
※ 7 別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。
別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。

外形寸法

1210.48
681.28
63.2
106.3 (ハンドル有り)
103 (ハンドル無し)

寸法 : mm

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 会社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。

仕様書

サイズ(表示サイズ)				55型(138.8cm) (対角)
液晶方式				アクティブマトリクス方式カラー TFT液晶
有効表示領域				1209.6×680.4mm
最大解像度(ドット)				1920×1080
画素ピッチ				0.630mm
最大表示色				約1,677万色
視野角				左右178°、上下178° (コントラスト比>10)
輝 度				350cd/m ² (工場出荷設定標準値) 500cd/m ² (最大値) (周囲温度25℃)
コントラスト比(標準値)				1100 : 1
応答速度(標準値)				8ms (G to G)
走査周波数	水平周波数			15.625/15.734/31.5-91.1kHz
	垂直周波数			50～85Hz(50/60Hzフレームロック) (アナログ)、24～85Hz(50/60Hzフレームロック) (デジタル)
入力端子	DVI	DVI-D 24ピン	デジタルRGB信号	DVI規格T.M.D.S準拠 HDCP1.4 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} 、1920×1080(60Hz)、1125p(1080p)、1125i(1080i)
	DisplayPort	DisplayPort コネクター	デジタルRGB信号	DisplayPort規格 Ver1.2準拠 HDCP1.3 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} 、WUXGA60 ^{*2} 、1920×1080(60Hz)、1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p) : 50Hz/60Hz、525p(480p) : 60Hz、625p(576p) : 50Hz、3840×2160(24Hz/30Hz/60Hz(DisplayPort 1.2)) ^{*2*3}
	HDMI	HDMI コネクター	デジタル色差信号 デジタルRGB信号	HDMI HDCP1.4/2.2 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} 、WUXGA60 ^{*2} 、1920×1080(60Hz)、1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p) : 50Hz/60Hz、525p(480p) : 60Hz、625p(576p) : 50Hz、525i(480i):60Hz、625i(576i): 50Hz、3840×2160(24Hz/25Hz/30Hz/60Hz(設定2)) ^{*2*3} 、4096×2160(24Hz) ^{*2*3}
	VGA(RGB) ^{*4}	ミニD-Sub15ピン	アナログRGB信号	RGB : 0.7Vp-p/75Ω VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ^{*2} 、WUXGA60 ^{*2} 、1920×1080(60Hz)
	VGA(YPbPr) ^{*4}	ミニD-Sub15ピン	同期信号 色差信号	セパレート同期信号 : TTLレベル 正/負極性 シンクオングリーン : 0.3Vp-p/75Ω 負極性 輝度信号Y : 1.0Vp-p/75Ω、色差信号Cb/Cr (Pb/Pr) : 0.7Vp-p/75Ω HDTV/DVD : 1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p) : 50Hz/60Hz、525p(480p)、525i(480i) : 60Hz、625p(576p)、625i(576i) : 50Hz
	VIDEO ^{*4}	RCA端子×1	コンボジット信号	1.0Vp-p/75Ω NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
出力端子	DisplayPort	DisplayPortコネクター	デジタルRGB信号	DisplayPort規格 Ver1.2準拠 HDCP1.3
	HDMI	HDMIコネクター	デジタル色差信号 デジタルRGB信号	HDMI HDCP1.4/2.2
音声端子		3.5φステレオミニジャック×1	アナログ音声信号	ステレオ L/R 0.5Vrms
	オーディオ入力	DisplayPort コネクター	デジタル音声信号	PCM 32、44.1、48kHz (16、20、24bit)
		HDMI コネクター	デジタル音声信号	PCM 32、44.1、48kHz (16、20、24bit)
	オーディオ出力	3.5φステレオミニジャック×1	音声信号	入力選択された信号を出力 : ステレオ L/R 0.5Vrms
音声出力				外部スピーカー端子8Ω、音声出力15W+15W (実用最大出力) 内蔵スピーカー : なし
制御信号	制御入力コネクター			D-SUB9ピン(RS-232C)×1
	LANポート			RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX×2
	リモコン入力コネクター			3.5φステレオミニジャック×1
microSDカードスロット				microSD カードスロット×1 microSDHC 32GBまで対応
USBポート	USB1(SENSOR)			USB2.0 ダウンストリームポート
	USB2			USB2.0 アップストリームポート
	USB CM1(2A)			電力供給用 供給電圧 : 5V、最大供給電流 : 2A
	USB CM2			メンテナンス用
	Media Player USB			メディアプレーヤー用
使用環境条件	温 度 ^{*7}			0～40℃
	湿 度			20～80% (結露のないこと)
保管環境条件	温 度			-20～60℃
	湿 度			10～80% (結露のないこと)
電 源	電源入力			AC100-240V、4.2-1.6A、50/60Hz
	消費電力 ^{*1} (最大/ネットワークスタンバイモード ^{*5} /スタンバイモード ^{*6})			140W (380 W/2.0 W/0.5 W)
スロット2タイプオプション供給電力				16V / 3.6A
質 量				約28.6kg

※ 1 工場出荷時の設定条件(別売品未装着)。
※ 2 簡易圧縮表示。
※ 3 表示される文字が不鮮明になる場合があります。
※ 4 共用端子。
※ 5 別売品未装着時。ネットワークスタンバイに移行するまでの待機時間 : 約 10 秒(工場出荷時の設定)。
※ 6 別売品未装着時。スタンバイモードに移行するまでの待機時間 : 約 3.5 分(工場出荷時の設定)。
※ 7 別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。
別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。

外形寸法

寸法 : mm

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
・会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。