

製品仕様


		LD-D121-F	LD-D151-F	LD-D091-U	LD-D121-U
ディスプレイ構成		LD-D121 4 × 4	LD-D151 5 × 5	LD-D091 6 × 6	LD-D121 8 × 8
LED 構成		Flip chip COB (chip size : 4mil*8mil)			
ピクセルピッチ		1.26 mm	1.58 mm	0.95 mm	1.26 mm
表示ピクセル数 (解像度 / ディスプレイ)		1920 × 1080	1920 × 1080	3840 × 2160	3840 × 2160
輝度※		800 cd/m ²			
コントラスト比		20000 : 1			
輝度調整範囲		0 ~ 100% (256 ステップ)			
ガンマ補正設定		1.0 ~ 4.0 (工場出荷設定 : 2.8)			
色温度		3000K ~ 9500K (工場出荷設定 : 6500K)			
視野角		上 80°、下 80°、右 80°、左 80°		上 75°、下 75°、 右 80°、左 80°	上 80°、下 80°、 右 80°、左 80°
信号インターフェース	信号入力	1 × RJ-45			
	信号出力	1 × RJ-45			
電源		AC100V ~ AC240V、50Hz/60Hz			
消費電力 (全白、輝度 100%設定)		1120 W	1625 W	2520 W	4480 W
保護等級		前面 IP40/ 背面 IP20			
メンテナンス		フロント			
外形寸法		2444 × 1475.5 × 78 mm	3052 × 1817.5 × 78 mm	3660 × 2159.5 × 78 mm	4876 × 2843.5 × 78 mm
質量		153 kg	234 kg	325 kg	543 kg
動作環境	温度	-20 ~ 40°C			
	湿度	10 ~ 80% (結露無きこと)			
	高度	5000m 以下			
保管環境	温度	-20 ~ 45°C			
	湿度	10 ~ 85% (結露無きこと)			

※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。
輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。


仕様は予告なしに変更することがあります。

■ 外形図

数値はおよその値です。




背面




(単位：mm)


4×4の構成(LD-D121-F)



5×5の構成(LD-D151-F)



6×6の構成(LD-D091-U)



8×8の構成(LD-D121-U)

