

仕様書

形名

【屋内向けモデル】

【屋外向けモデル】

LD-Q282

LD-Q282-E

LD-Q392

LD-Q392-E

LD-Q482-E

LD-Q592-E

LD-Q782-E

製品仕様

屋内向けモデル

		LD-Q282	LD-Q392
LED 構成		3-in-1 SMD	
ピクセルピッチ		2.84 mm	3.91 mm
表示ピクセル数(解像度 / モジュール)		176 × 176	128 × 128
輝度※		1200 cd/m ²	
コントラスト比		7000 : 1	
輝度調整範囲		0 ~ 100% (256 ステップ)	
ガンマ補正設定		1.0 ~ 4.0 (工場出荷設定 : 2.8)	
色温度		3000K ~ 9500K (工場出荷設定 : 6500K)	
視野角		水平 160° / 垂直 150°	
信号インターフェース	信号入力	1 × RJ-45	
	信号出力	1 × RJ-45	
電源		AC100V ~ AC240V、50Hz/60Hz	
消費電力 (全白、輝度 100%設定)		120 W	
保護等級		前面 IP 20/ 背面 IP 20	
メンテナンス		フロント	
外形寸法		500 × 500 × 70 mm	
質量		8.3 kg	
動作環境	温度	-20 ~ 40°C	
	湿度	10 ~ 80% (結露無きこと)	
	高度	5000 m 以下	
保管環境	温度	-20 ~ 55°C	
	湿度	10 ~ 85% (結露無きこと)	

※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。
輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

仕様は予告なしに変更することがあります。

屋外向けモデル

		LD-Q282-E	LD-Q392-E	LD-Q482-E	LD-Q592-E	LD-Q782-E
LED 構成		3-in-1 SMD				
ピクセルピッチ		2.84 mm	3.91 mm	4.81 mm	5.95 mm	7.81 mm
表示ピクセル数 (解像度 / モジュール)		176 × 176	128 × 128	104 × 104	84 × 84	64 × 64
輝度※		4000 cd/m ²	5500 cd/m ²			
コントラスト比		7000 : 1	6000 : 1			
輝度調整範囲		0 ~ 100% (256 ステップ)				
ガンマ補正設定		1.0 ~ 4.0 (工場出荷設定 : 2.8)				
色温度		3000K ~ 9500K (工場出荷設定 : 6500K)				
視野角 (輝度半減)		水平 140° / 垂直 120°				水平 140° / 垂直 105° (上 45° / 下 60°)
信号入力		1 × RJ-45				
信号出力		1 × RJ-45				
電源		AC100V ~ AC240V、50Hz/60Hz				
消費電力 (全白、輝度 100% 設定)		180 W	160 W			
保護等級		前面 IP 65/ 背面 IP 65				
メンテナンス		フロント				
外形寸法		500 × 500 × 70 mm				
質量		8.5 kg				
動作環境	温度	-30 ~ 50°C				
	湿度	10 ~ 90% (結露無きこと)				
	高度	5000 m 以下				
保管環境	温度	-20 ~ 55°C				
	湿度	10 ~ 85% (結露無きこと)				

※：輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変動します。

輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

仕様は予告なしに変更することがあります。

■ 外形図

数値はおよその値です。

